

PAROC BOR OG TILBEHØR

PAROC Betonbor L 6,3 (XFD 001)
 PAROC Betonbor S 5,0 (XFD 002)
 PAROC Borforlænger (XFD 003)
 PAROC Bits T25 (XFT 005)



PAROC Betonbor L 6.3 (XFD 001) med SDS-tilslutning er velegnet til boring af beton og mursten. Boret bruges til forboring inden montering af facadeskruen HECO Multi Monti, beton (XFS 004). Borets diameter er 6,3 mm og fås til boreddybder på 300-450 mm.

PAROC Betonbor L 5.0 (XFD 002) med SDS-borestop er velegnet til boring af beton og mursten. Boret bruges til forboring, før isoleringsholdere SFS R45x85/TI-T25-6.3 monteres i beton (XFM 005). Borets diameter er 5 mm, boreddybden er 35 mm og den fås i 100 mm længde.

PAROC Borforlænger (XFD 003) anvendes til tykkere isoleringslag for at forlænge XFD 002 med 500 mm lang forlængerdel med SDS og konisk fastgørelse. Borforlængerens leveres med en kile, der kan bruges til at løsne betonboret fra borforlængerens.

PAROC Bits T25 (XFT 005) anvendes til installation af isoleringsholdere. Denne bit har Torx T25 og universelt 1/4-tommer sekskanthoved, der passer til alle borskruetrækkere, slagskruetrækkere og manuelle skruetrækkere. Bittene er velegnede til installation af både isoleringsholdere SFS RP45x120/BS-4,8 træ (XFM 004) og isoleringsholdere SFS R45x85/TI-T25-6,3 beton (XFM 005).

GODKENDELSER:

-

ANVENDELSE:

Isoleringsværktøj

EMBALLAGE / OPBEVARING:

Kasse

DIMENSIONER

Produktkode	Diameter	Længde / Boreddybde	Emballage	EAN 64380
PAROC Betonbor L 6,3 (XFD 001)	6,3 mm	360 mm / 300 mm 410 mm / 350 mm 510 mm / 450 mm	1 bor / kasse	8566708 8566707 8566706
PAROC Betonbor S 5,0 (XFD 002)	5 mm	100 mm / 35 mm	1 bor / kasse	8571085
PAROC Boreforlænger (XFD 003)		500 mm	1 borforlænger / kasse	8571085
PAROC Bits T25 (XFT 005)	6,3 mm	350 mm	1 bit / kasse	8571086

