

PAROC isolasjonsfester

Isolasjonsholder SFS RP45x120/BS-4.8 tre (XFM 004)
 Isolasjonsholder SFS R45x85/TI-T25-6,3 betong (XFM 005)
 PAROC Avstandsholder (XFP 001)
 PAROC Avstandsholder Cortex (XFP 002)
 PAROC Metallbrikke (XFW 003)
 PAROC Metallbrikke sort (XFW 033)
 PAROC Plastbrikke (XFW 004)



Isolasjonsholderne SFS RP45x120/BS-4.8 (XFM 004) og SFS R45x85/TI-T25-6.3 (XFM 005) brukes til å montere klimaplate ZERO på henholdsvis tre- og betong-/mursteinunderlag. Isolasjonsholderne består av en hylse med hatt laget av polypropylen og en skrue (Torx T25). PAROC Skruebits T25 (XFT 005) medfølger i begge typer isolasjonsholdere.

Paroc Avstandsholder (XFP 001) brukes i ventilerte fasader bak spikerstendere for å unngå deformering av isolasjonen i PAROC Klimaboard/klimaplate når fasaden monteres

PAROC Avstandsholder Cortex (XFP 002) med pinner brukes i ventilerte fasader for å oppnå samme avstand mellom stenderen og fasaden, samt hindre at PAROC Cortex-isolasjonen deformeres under montering av fasaden.

De forskjellige typer spiker og skruer som brukes til å fikse steinullisolasjon trenger skiver. PAROC Metallbrikke (XFW 003) og PAROC Metallrikke sort (XFW 033) er laget av galvanisert stål. PAROC Plastbrikke (XFW 004) er laget av HD-polyetylen. Forbruket av skiver/festemidler er vanligvis 4 stk/m².

GODKJENNINGER: Isolasjonsholder og skrue: ETA-08/0262
BRUK: Klimaskall, yttervegger
EMBALLASJE / LAGRING: Eske

MÅL

Produktkode	Lengde	Isoleringstykkelse	Emballasje	Installasjonsverktøy	EAN 64380
Isoleringsholdere SFS RP45x120/BS-4.8 tre (XFM 004) Inkl. skruebits T25 (XFT 005)	90 mm	100 mm	100 stk / eske	XFT 005	8578363
	120 mm	150 mm			8563089
	180 mm	200 mm			8563088
	210 mm	250 mm			8563087
	285 mm	300 mm			8571899
Isoleringsholdere SFS R45x85/TI-T25-6.3 betong (XFM 005) Inkl. Skruebits T25 T25 (XFT 005)	85 mm	100 mm	100 stk / eske	XFT 005 Forboring med XFD 002	8571089
	135 mm	150 mm			8566711
	185 mm	200 mm			8566710
	225 mm	250 mm			8566709
	285 mm	300 mm			8571088



Produktkode	Diameter	Emballasje	Installasjonsverktøy	EAN 64380
PAROC Metallbrikke (XFW 003)	50 mm / 6,5 mm	500 stk / eske		8518124
PAROC Metallbrikke sort (XFW 033)	50 mm / 6,5 mm	500 stk / eske		8586184
PAROC Plastbrikke (XFW 004)	60 mm / 5 mm	500 stk / eske		8518126



Produktkode	Diameter	Lengde	Emballasje	Installasjonsverktøy	EAN 64380
PAROC Avstandsholder (XFP 001)		30 mm	250 stk / eske	Inkludert	8518403
		45 mm			8525015
		50 mm			8518404
		70 mm			8525016
		80 mm			8518405
		95 mm			8536287
PAROC Avstandsholder Cortex (XFP 002)		30 mm	250 stk / eske	-	8588781
		50 mm	200 stk / eske		8580986



INSTALLASJON av avstandsholder

Avstandsholderen installeres ved å skyve eller skru det gjennom isolasjonslaget laget av steinull slik at avstandsholderen treffer stenderen. Avstandsholderen installeres omtrent hver 600 mm. Spikerlektene monteres på toppen av avstandsholderen og festes til den bærende konstruksjonen enten ved spikring eller skruing.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Egenskap	Verdi	I henhold til
Andre parametere finner du i sertifikater		ETA-08/0262

TILBEHØR

- PAROC Betongbor L 6,3 (XFD 001)
- PAROC Betongbor S 5,0 (XFD 002)
- PAROC Borforlenger (XFD 003)
- PAROC Bits T25 (XFT 005)

