

## PAROC Isolering fästelement

Isoleringshållare SFS RP50/BS-4,8 trä (XFM 006)

Isoleringshållare SFS RP50/TI-T25-6,3 betong (XFM 007)

PAROC Distanskropp (XFP 001)

PAROC Cortexdistans (XFP 002)

PAROC Plåtbricka (XFW 003)

PAROC Plåtbricka svart (XFW 033)

PAROC Plastbricka (XFW 004)



Isoleringshållare SFS RP50/BS-4,8 (XFM 006) och SFS RP50/TI-T25-6,3 (XFM 007) används för att montera Klimatskiva ZERO på underlag av trä respektive betong/tegel. Isoleringshållarna består av en hylsa med hatt tillverkad i polypropen och en skruv (Torx T25). PAROC Skruvbit T25 (XFT 005) ingår i leveransen av båda typerna av isoleringshållare.

PAROC Distanskropp (XFP 001) används i ventilerade fasader bakom spikreglar för att undvika att isoleringen PAROC Klimatboard/Klimatskiva deformeras i samband med att fasaden monteras.

PAROC Cortexdistans (XFP 002) med pinnar används i ventilerade fasader för att få samma avstånd mellan stommen och fasaden, samt förhindra att isoleringen PAROC Cortex deformeras vid montaget av fasaden.

De olika typerna av spikar och skruvar som används för att fixera stenullsisolering behöver brickor. PAROC Plåtbricka (XFW 003) och PAROC Plåtbricka svart (XFW 033) är gjorda av galvaniserat stål. PAROC Plastbricka (XFW 004) är tillverkad av HD-polyeten. Åtgången av brickor/fästelement är vanligtvis 4 st/m<sup>2</sup>.

### GODKÄNNANDEN:

Isolerhållare och skruv: ETA-23/0859

### ANVÄNDNING:

Klimatskal; ytterväggar

### FÖRPACKNING / FÖRVARING:

Kartong

### DIMENSIONER

| Produktkod   | Längd  | Isolertjocklek | Förpackning      | Installationsverktyg                 | EAN 64380 |
|--|--------|----------------|------------------|--------------------------------------|-----------|
| Isoleringshållare SFS RP50/BS-4,8 trä (XFM 006)<br>Inkl. Skruvbit T25 (XFT 005)            | 90 mm  | 100 mm         | 100 st / kartong | XFT 005                              | 8594512   |
|  | 120 mm | 150 mm         |                  |                                      | 8594513   |
|  | 180 mm | 200 mm         |                  |                                      | 8594514   |
|  | 210 mm | 250 mm         |                  |                                      | 8594515   |
|  | 270 mm | 300 mm         |                  |                                      | 8594516   |
|  | 330 mm | 350 mm         |                  |                                      | 8594517   |
| Isoleringshållare SFS RP50/TI-T25-6,3 betong (XFM 007)<br>Inkl. Skruvbit T25 T25 (XFT 005) | 90 mm  | 100 mm         | 100 st / kartong | XFT 005<br>Förborrnig med<br>XFD 002 | 8594488   |
|  | 135 mm | 150 mm         |                  |                                      | 8594508   |
|  | 180 mm | 200 mm         |                  |                                      | 8594509   |
|  | 240 mm | 250 mm         |                  |                                      | 8594510   |
|  | 270 mm | 300 mm         |                  |                                      | 8594511   |



| Produktkod                       | Diameter       | Förpackning      | Installationsverktyg | EAN 64380 |
|----------------------------------|----------------|------------------|----------------------|-----------|
| PAROC Plåtbricka (XFW 003)       | 50 mm / 6,5 mm | 500 st / kartong |                      | 8518124   |
| PAROC Plåtbricka svart (XFW 033) | 50 mm / 6,5 mm | 500 st / kartong |                      | 8586184   |
| PAROC Plastbricka (XFW 004)      | 60 mm / 5 mm   | 500 st / kartong |                      | 8518126   |



| Produktkod                    | Diameter | Längd | Förpackning      | Installationsverktyg | EAN 64380 |
|-------------------------------|----------|-------|------------------|----------------------|-----------|
| PAROC Distansropp (XFP 001)   |          | 30 mm | 250 st / kartong | Medföljer            | 8518403   |
|                               |          | 45 mm |                  |                      | 8525015   |
|                               |          | 50 mm |                  |                      | 8518404   |
|                               |          | 70 mm |                  |                      | 8525016   |
|                               |          | 80 mm |                  |                      | 8518405   |
|                               |          | 95 mm |                  |                      | 8536287   |
| PAROC Cortexdistans (XFP 002) |          | 30 mm | 250 st / kartong | -                    | 8588781   |
|                               |          | 50 mm | 200 st / kartong |                      | 8580986   |



## INSTALLATION AV DISTANSER

Distansen installeras genom att trycka eller skruva den genom isoleringsskiktet av stenull så att distansen träffar regeln. Distanser installeras ungefär var 600 mm. Spikläkten monteras ovanpå distansen och fästs på i den bärande konstruktionen antingen genom spikning eller skruvning.

## TEKNISKA PARAMETRAR

| Egenskap                                 | Värde | Enligt      |
|--|-------|-------------|
| Andra parametrar kan hittas i certifikat |       | ETA-23/0859 |

## TILLBEHÖR

- PAROC Betongborr L 6,3 (XFD 001)
- PAROC Betongborr S 5,0 (XFD 002)
- PAROC Borrflängare (XFD 003)
- PAROC Skruvbits T25 (XFT 005)



Teknisk information som lämnas häri tillhandahålls utan ansvar eller skyldighet och ges och accepteras på mottagarens egen risk. Eftersom förhållanden kan variera och ligger utanför vår kontroll, framför och ansvarar Paroc inte för noggrannheten eller tillförlitligheten i data som är associerade med särskild användning av någon produkt som beskrivs häri. Paroc förbehåller sig rätten att ändra detta dokument utan föregående meddelande. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group Oy. Detta datablad är giltigt i följande länder: Sverige. © Paroc 2023